

Schaum Kartusche

Clip-cartridge foam

Colt FOAMjet SK



- Temperatur: +5°C bis +60°C
- Alle Varianten der Colt-Serie sind baugleich, dadurch verringern sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Spezielle BAVARIA-Klippkartusche garantiert hohe Löschleistung. Auch bei 9 Liter Geräten ist 1 Kartusche ausreichend.
- Unterbrechung des Löschrstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebereinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole und Schaumdüse.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

- Temperature: +5°C up to +60°C
- Allows interruption and repeated operation.
- Designed with a special engineered polymer valve head.
- Affords high extinguishing rating and efficiency due to special BAVARIA foam-clip-cartridge. Even with 9 liter units 1 cartridge is enough.
- Supplied with a special hanging wall bracket.
- High quality fiber-glass reinforced valve with a black coated aluminium cap nut.
- Operated with a high pressure rubber EPDM-hose and pistol for high maneuverability and control.
- High quality surface treatment and red polyester coating.
- Internally coated with a special protective polymer lining, affording full protection against corrosion.
- Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.

Bezeichnung / Type	Artikelnummer / Item no.	Standing / Footring	Manometer / Pressure gauge	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette / Pieces per pallet	Gewicht in kg / Weight in kg	Länge x Breite x Höhe / Length x Width x Height in mm	Spritzdauer / Duration (s) / Spritzweite / Range of width (m) ca. Angaben / approx. (m)	Besonderheit / Feature	Akkreditierung / Approval
Colt FOAMjet 6 SK	13984	-	-	10	34A 183B	48	11,5	280x155x575	40,0 / 6	☼	SP 81/09
Colt FOAMjet 9 SK	13173	-	-	12	43A 233B	25	16,6	300x190x575	68,0 / 6		SP 155/10

Schaum Kartusche

Clip-cartridge foam

Magnum FOAMjet SK-XL



- Temperatur: +5°C bis +60°C
- Alle Varianten der Magnum-Serie sind baugleich, dadurch verringern sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Spezielle BAVARIA-Klippkartusche garantiert sehr hohe Löschleistung. Auch bei 9 Liter Geräten ist 1 Kartusche ausreichend.
- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.
- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole und Schaumdüse.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

- Temperature: +5°C up to +60°C
- Allows interruption and repeated operation.
- Designed with a special engineered polymer valve head.
- Affords high extinguishing rating and efficiency due to special BAVARIA foam-clip-cartridge. Even with 9 liter units 1 cartridge is enough.
- Supplied with a special hanging wall bracket. Standard foot ring.
- High quality fiber-glass reinforced valve with a black coated aluminium cap nut.
- Operated with a high pressure rubber EPDM-hose and pistol for high maneuverability and control.
- High quality surface treatment and red polyester coating.
- Internally coated with a special protective polymer lining, affording full protection against corrosion.
- Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.

Bezeichnung / Type	Artikelnummer / Item no.	Standing / Footring	Manometer / Pressure gauge	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette / Pieces per pallet	Gewicht in kg / Weight in kg	Länge x Breite x Höhe / Length x Width x Height in mm	Spritzdauer / Duration (s) / Spritzweite / Range of width (m) ca. Angaben / approx. (m)	Besonderheit / Feature	Akkreditierung / Approval
Magnum FOAMjet 6 SK-XL	13914	•	-	12	43A 233B	48	11,5	280x165x575	49,0 / 6		SP 237/16
Magnum FOAMjet 9 SK-XL	14369	•	-	15	55A 233B	25	16,6	300x200x575	74,0 / 6		SP 175/17



PULVER /
POWDER

SCHAUM / WASSER /
FOAM / AQUA

CO₂ /
CO₂

FETTBRAND /
GREASEFIRE

FAHRBAR /
WHEELED

SONDERLÖSCHER /
SPECIAL EXTINGUISHER

Schaum Kartusche

Clip-cartridge foam

Universal- BAVARIA Klippkartusche

In allen BAVARIA-Schaum-Kartuschenlöschern standardmäßig eingebaut.

Patentiert AZ 13 000 053.2.

Vorteile:

- Fixierung am Steigrohr durch Klipp-Technik.
- Einfache Entnahme der Kartusche.
- Bei PFAS-/fluorhaltigen Schaumfeuerlöschern mit einem Inhalt von 90 ml Baval S 20 Extra (Art.Nr. 13633).
- Bei PFAS-/fluorfreien Schaumlöschern mit einem Inhalt von 90 ml Baval ZeroF10 für 6 ltr. Feuerlöscher (Art.Nr. 16127) und 120 ml Baval ZeroF10 für 9 ltr. Feuerlöscher (Art.Nr. 16128).
- Universell einsetzbar durch das allgemein verwendete Steigrohrmaß mit Ø 16 mm.
- Haltbarkeit des Schaummittels 8 Jahre bei Erst- und Wiederbefüllung.
- 9 ltr. Schaum-Kartuschenlöscher benötigen ebenfalls nur eine Klippkartusche – Zeit- und Kostenersparnis.

Universal- BAVARIA Clip-Cartridge

Installed as standard in all BAVARIA-foam-cartridge fire extinguishers. Patented AZ 13 000 053.2.

Benefits:

- Fixation on the rising pipe by clip technology.
- Easy removal of the clip-cartridge.
- For PFAS/fluorine-containing foam fire extinguishers with a filling of 90 ml Baval S 20 Extra (Art. No. 13633).
- For PFAS/fluorine-free foam extinguishers with a filling of 90 ml Baval ZeroF10 for 6 ltr. fire extinguisher (item no. 16127) and 120 ml Baval ZeroF10 for 9 ltr. Fire extinguisher (item no. 16128).
- Universally used by the common rising pipe of Ø 16 mm.
- Durability of the foam by 8 years at first and refill.
- For 9 ltr. foam fire extinguishers is one one unit clip-cartridge needet – time and cost savings.



Schaum frostsicher Auflade

Internal cartridge frost resistant foam

Colt FOAMjet SF



- Temperatur: -30°C bis +60°C
- Alle Varianten der Colt-Serie sind baugleich, dadurch verringern sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Spezielles Schaummittel garantiert ein gutes Löschergebnis.
- Unterbrechung des Löschrstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole und Schaumdüse.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

- Temperature: -30°C up to +60°C
- Effective extinguishing efficiency.
- Allows interruption and repeated operation.
- Designed with a special engineered polymer valve head.
- Affords high extinguishing rating and efficiency due to special foam.
- Supplied with a special hanging wall bracket.
- High quality fiber-glass reinforced valve with a black coated aluminium cap nut.
- Operated with a high pressure rubber EPDM-hose and pistol for high maneuverability and control.
- High quality surface treatment and red polyester coating.
- Internally coated with a special protective polymer lining, affording full protection against corrosion.
- Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.

Bezeichnung / Type	Artikelnummer / Item no.	Standing / Footring	Manometer / Pressure gauge	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette / Pieces per pallet	Gewicht in kg / Weight in kg	Länge x Breite x Höhe / Length x Width x Height in mm	Spritzdauer / Duration (s) / Spritzweite / Range of width (m) ca. Angaben / approx. (m)	Besonderheit / Feature	Akkreditierung / Approval
Colt FOAMjet 6 SF	13111	-	-	9	34A 144B	48	12	280x155x575	45,0 / 6		SP 120/10
Colt FOAMjet 9 SF	13112	-	-	12	43A 183B	25	17,7	320x190x585	60,0 / 6		SP 121/10

Schaum frostsicher Auflade

Internal cartridge frost resistant foam

Magnum FOAMjet SF



- Temperatur: -30°C bis +60°C
- Alle Varianten der Magnum-Serie sind baugleich, dadurch verringern sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Spezielles Schaummittel garantiert ein sehr gutes Löschergebnis.
- Unterbrechung des Löschrstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.
- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole und Schaumdüse.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

- Temperature: -30°C up to +60°C
- Effective extinguishing efficiency.
- Allows interruption and repeated operation.
- Designed with a special engineered polymer valve head.
- Affords high extinguishing rating and efficiency due to special foam.
- Supplied with a special hanging wall bracket.
- High quality fiber-glass reinforced valve with a black coated aluminium cap nut.
- Operated with a high pressure rubber EPDM-hose and pistol for high maneuverability and control.
- High quality surface treatment and red polyester coating.
- Internally coated with a special protective polymer lining, affording full protection against corrosion.
- Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.

Bezeichnung / Type	Artikelnummer / Item no.	Standing / Footring	Manometer / Pressure gauge	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette / Pieces per pallet	Gewicht in kg / Weight in kg	Länge x Breite x Höhe / Length x Width x Height in mm	Spritzdauer / Duration (s) / Spritzweite / Range of width (m) ca. Angaben / approx. (m)	Besonderheit / Feature	Akkreditierung / Approval
Magnum FOAMjet 6 SF	13109	•	-	9	34A 144B	48	12	280x165x575	45,0 / 6		SP 120/10
Magnum FOAMjet 9 SF	13110	•	-	12	43A 183B	25	17,7	320x200x585	60,0 / 6		SP 121/10

Schaum Dauerdruck

Stored pressure foam

Fash PureNature



- Temperatur: +5°C bis +60°C
- Diese Variante der Schaum-Dauerdruck-Serie erfreut sich seit vielen Jahren, aufgrund seiner einfachen Handhabung, großer Beliebtheit.
- Durch das leichte Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Spezielles Schaummittel garantiert gute Löschergebnisse.
- Unterbrechung des Löschrstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Messingventil mit Druckhebelarmatur garantiert einfache Bedienbarkeit.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und Löschrüse.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

- Temperature: +5°C up to +60°C
- Effective extinguishing efficiency.
- Affords high extinguishing rating and efficiency due to special foam.
- Allows interruption and repeated operation.
- Supplied with a special hanging wall bracket.
- Designed with a plated brass valve with pressure lever.
- High quality surface treatment and red polyester coating.
- Internally coated with a special protective polymer lining, affording full protection against corrosion.
- High quality EPDM-hose with fabric insert.
- Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.

Bezeichnung / Type	Artikelnummer / Item no.	Standing / Footring	Manometer / Pressure gauge	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette / Pieces per pallet	Gewicht in kg / Weight in kg	Länge x Breite x Höhe / Length x Width x Height in mm	Spritzdauer / Duration (s) / Spritzweite / Range of width (m) ca. Angaben / approx. (m)	Besonderheit / Feature	Akkreditierung / Approval
Fash PureNature S 6 Mano	16212	-	•	10	27A 144B	48	11,0	260x155x600	53,0 / 6		SP 58/09
Fash PureNature S 9 Mano	16216	-	•	12	34A 183B	25	15,4	270x190x610	72,5 / 6		SP 79/09

Schaum Dauerdruck

Stored pressure foam

SoraX-S



- Temperatur: 0°C bis +60°C
- Diese Variante der Schaum-Dauerdruck-Serie erfreut sich seit vielen Jahren, aufgrund seiner einfachen Handhabung, großer Beliebtheit.
- Durch das leichte Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Spezielles Schaummittel garantiert gute Löschergebnisse.
- Unterbrechung des Löschrstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Messingventil mit Druckhebelarmatur garantiert einfache Bedienbarkeit.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und Löschdüse.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

- Temperature: 0°C up to +60°C
- Effective extinguishing efficiency.
- Affords high extinguishing rating and efficiency due to special foam.
- Allows interruption and repeated operation.
- Supplied with a special hanging wall bracket.
- Designed with a plated brass valve with pressure lever.
- High quality surface treatment and red polyester coating.
- Internally coated with a special protective polymer lining, affording full protection against corrosion.
- High quality EPDM-hose with fabric insert.
- Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.

Bezeichnung / Type	Artikelnummer / Item no.	Standing / Footring	Manometer / Pressure gauge	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette / Pieces per pallet	Gewicht in kg / Weight in kg	Länge x Breite x Höhe / Length x Width x Height in mm	Spritzdauer / Duration (s) / Spritzweite / Range of width (m) ca. Angaben / approx. (m)	Besonderheit / Feature	Akkreditierung / Approval
SoraX-S 6	14985	-	-	10	34A 183B	48	10,7	260x155x600	37,0 / 6	☼	SP 42/99
SoraX-S 6 Mano	14986	-	•	10	34A 183B	48	10,7	260x155x600	37,0 / 6	☼	SP 42/99
SoraX-S 9	15805	-	-	12	43A 233B	25	14,9	270x190x610	60,0 / 6		BAV-03/20
SoraX-S 9 Mano	16394	-	•	12	43A 233B	25	14,9	270x190x610	60,0 / 6		BAV-03/20

Schaum Dauerdruck

Stored pressure foam

FashX-SB



- Temperatur: -25°C bis +60°C
- Diese Variante der Schaum-Dauerdruck-Serie erfreut sich seit vielen Jahren, aufgrund seiner einfachen Handhabung großer Beliebtheit.
- Spezielles Schaummittel garantiert ein sehr gutes Löschergebnis.
- Unterbrechung des Löschrstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Messingventil mit Druckhebelarmatur garantiert einfache Bedienbarkeit.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und Düse.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1 m.

- Temperature: -25°C up to +60°C
- Effective extinguishing efficiency.
- Affords high extinguishing rating and efficiency due to special foam.
- Allows interruption and repeated operation.
- Supplied with a special hanging wall bracket.
- Designed with a plated brass valve with pressure lever.
- High quality surface treatment and red polyester coating.
- Internally coated with a special protective polymer lining, affording full protection against corrosion.
- High quality EPDM-hose with fabric insert.
- Suitable for electrical systems up to 1.000 V, minimum distance 1 m.

Bezeichnung / Type	Artikelnummer / Item no.	Standing / Footring	Manometer / Pressure gauge	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette / Pieces per pallet	Gewicht in kg / Weight in kg	Länge x Breite x Höhe / Length x Width x Height in mm	Spritzdauer / Duration (s) / Spritzweite / Range of width (m) ca. Angaben / approx. (m)	Besonderheit / Feature	Akkreditierung / Approval
FashX-SB 6-25 Mano	12360	-	•	4	13A 144B	48	11,2	260x155x600	27,5 / 5		SP 26/03
FashX-SB 9-25 Mano	12362	-	•	6	21A 183B	25	15,4	270x190x610	37,5 / 5		SP 27/03