

**BAVARIA®**

Fire Fighting Solutions

JETZT  
NEU!

# DIE NEUE GENERATION FEUERLÖSCHER

EINZIGARTIG mit der  
BAVARIA-KLIPPKARTUSCHE



**BAVARIA goes NATURE –  
weil DAS unser Leben rettet.**

**BAVARIA**<sup>®</sup>  
Fire Fighting Solutions



**Kennzeichnung  
fluorfrei**

BAVARIA ist seit 1923 bekannt für qualitativ hochwertige Feuerlöscher. Als eines der führenden Unternehmen für Brandschutzlösungen ist es unser Ziel, optimale Lösungen im vorbeugenden Brandschutz und bei der Brandbekämpfung unter Berücksichtigung bester Funktionalität und Wirtschaftlichkeit zu entwickeln.

Ein vorgesehenes Verbot von fluorhaltigen Schaumlöschmitteln hat uns bestärkt, unser nachhaltiges Anliegen mit Verantwortungsbewusstsein noch schneller und in gewohnter Qualität voranzutreiben. **Daher blicken wir mit unserer neuen Produktreihe PureNature in eine grüne und positive Zukunft.**

## BAVARIA FEUERLÖSCHGERÄTE Ohne Zusatz von Fluortensiden

Unsere neue Produktreihe **PureNature** setzen wir im Bereich der fluorfreien Schaumfeuerlöscher ein.

Besonders hervorheben können wir, dass wir Ihnen auch weiterhin unsere BAVARIA Klippkartusche mit einem fluorfreiem Löschmittel Baval zeroF10 in unserem Aufladefeuerlöschern anbieten können. Zusammen mit dem Netzmittel Baval A-plus10 erhalten Sie einen adäquaten Ersatz für die FOAMjet Reihe. Das System der Trennung von Netzmittel und Schaummittel hat sich in den letzten Jahren als besonders effektiv und wirtschaftlich erwiesen. Bei dieser

Methode werden die beiden Komponenten Netzmittel und Schaummittel, erst beim Auslösen des Feuerlöschers miteinander vermischt. Durch die Teilung der beiden Bestandteile, wird die Haltbarkeit des Löschmittels verlängert und der Austausch von Konzentraten ist wesentlich ökonomischer. Weiterhin gilt diese Praxis bereits heute als sehr nachhaltig und als aktuell beste Alternative für einen bewussten Brandschutz. Damit Sie die Schaumfeuerlöscher und Fettbrandfeuerlöscher ohne Zusatz von Fluortensiden auf den ersten Blick erkennen, werden diese Feuerlöscher im Siebbild links nebenstehendes Logo tragen.

### UNSERE EMPFEHLUNG Ihr Vorteil

- 1** Qualitätsschaum
- 2** umweltfreundlich/  
umweltverträglich
- 3** leistungsstark

**WIR SIND  
EINZIG-  
ARTIG!**

WENN SCHAUM, dann restlos fluorfrei.

UMFASSENDE  
BRANDSCHUTZ  
**DER EXTRA-  
KLASSE**  
inklusive fluor-  
freier Schaum-  
kartuschen-  
Feuerlöscher



BAVARIA Klippkartusche



Magnum PureNature SK



Colt PureNature SK



Magnum KITCHEN GUARD



Magnum AQUAjet







Colt AQUAjet



Fash PureNature



Arten von Feuerlöschern				
	feste, glutbildende Stoffe	flüssige oder flüssig werdende Stoffe	gasförmige Stoffe, auch unter Druck	Speisefette und -öle in Frittier- & Fettbackgeräten (Fettbrand)
Wässrige Lösung	X	-	-	-
Schaum, fluorfrei	X	X	-	-
Kohlendioxid CO <sub>2</sub>	-	X	-	-
Pulver	X	X	X	-
Fettbrand, fluorfrei	X	-	-	X

## ÜBERSICHT Brandklassen

Es ist darauf zu achten, dass die eingesetzten Feuerlöcher für die Brandklassen anerkannt sind. Es kann sein, dass für eine Brandklasse verschiedene Löschmittel verwendet werden können. Hierzu sind dann weitere Punkte zu berücksichtigen. Sei es die Minimierung von Folgeschäden, Einsatztemperatur, oder die Nutzung an spannungsführenden elektrischen Geräten und Anlagen. Bei BAVARIA finden Sie das richtige Feuerlöschgerät für Ihren Bedarf.

# COLT & MAGNUM PureNature

JETZT  
NEU!

**EINZIGARTIG** mit der  
BAVARIA-KLIPPKARTUSCHE





Colt PureNature SK 6



Colt PureNature SK 9

Bezeichnung	Artikelnr.	Standring	Manometer	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette	Gewicht in kg	Spritzdauer/ Spritzweite ca. Angaben	Akkreditierung
Colt PureNature SK 6	16207	-	-	9	27A 144B	40	11,50	40,0 / 6	SP 140 / 21
Colt PureNature SK 9	16208	-	-	10	34A 183B	25	16,60	74,0 / 6	SP 141 / 21

### Beschreibung

- Temperatur: +0°C bis +60°C
- Löschmittel: Klippkartusche + Netzmittel + Wasser
- Alle Varianten der Colt- und Magnum-Serie sind baugleich, dadurch verringern sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Spezielle BAVARIA-Klippkartusche garantiert hohe Löschleistung. Die Kartusche ist im 6 ltr. Feuerlöscher mit 90 ml und im 9 ltr. Feuerlöscher mit 120 ml gefüllt.
- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole und Schaumdüse.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.

WENN SCHAUM, **dann restlos fluorfrei.**

[www.bavaria-firefighting.de](http://www.bavaria-firefighting.de)





Magnum PureNature SK 6

Bezeichnung	Artikelnr.	Standring	Manometer	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette	Gewicht in kg	Spritzdauer/ Spritzweite ca. Angaben	Akkreditierung
Magnum PureNature SK 6	16209	X	-	9	27A 144B	40	11,50	40,0 / 6	SP 140 / 21
Magnum PureNature SK 9	16210	X	-	10	34A 183B	25	16,60	74,0 / 6	SP 141 / 21

### Beschreibung

- Temperatur: +0°C bis +60°C
- Löschmittel: Klippkartusche + Netzmittel + Wasser
- Alle Varianten der Colt- und Magnum-Serie sind baugleich, dadurch verringern sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Spezielle BAVARIA-Klippkartusche garantiert hohe Löschleistung. Die Kartusche ist im 6 ltr. Feuerlöscher mit 90 ml und im 9 ltr. Feuerlöscher mit 120 ml gefüllt.
- Unterbrechung des Löschrays und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Serienmäßiger Fußring.
- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole und Schaumdüse.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.



Magnum PureNature SK 9



**WIR STEHEN  
GEMEINSAM FÜR  
EINE BESSERE UND  
SICHERE WELT.**





# COLT & MAGNUM AQUAjet, MAGNUM KITCHEN GUARD

JETZT  
NEU!

**LÖSCHLEISTUNG** auf  
höchstem Niveau

Unsere Zukunft ist **FLUORFREI.**



Colt AQUAjet 6



Colt AQUAjet 9

Bezeichnung	Artikelnr.	Standing	Manometer	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette	Gewicht in kg	Spritzdauer/ Spritzweite ca. Angaben	Akkreditierung
Colt AQUAjet 6	14013	-	-	10	34A	40	11,5	40,0 / 6	SP 80 / 09
Colt AQUAjet 9	13124	-	-	12	43A	25	16,7	79,0 / 6	SP 159 / 10

#### Beschreibung

- Temperatur: +0°C bis +60°C
- Löschmittel: Netzmittel + Wasser
- Alle Varianten der Colt-Serie sind baugleich, dadurch verringern sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.

Verantwortungsbewusstsein  
in gewohnter **QUALITÄT.**

[www.bavaria-firefighting.de](http://www.bavaria-firefighting.de)





Magnum AQUAjet 6



Magnum AQUAjet 9

Bezeichnung	Artikelnr.	Standring	Manometer	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette	Gewicht in kg	Spritzdauer/ Spritzweite ca. Angaben	Akkreditierung
Magnum AQUAjet 6	14014	X	-	12	43A	40	11,5	40,0 / 6	SP 80 / 09
Magnum AQUAjet 9	13123	X	-	15	55A	25	16,7	79,0 / 6	SP 159 / 10

### Beschreibung

- Temperatur: +0°C bis +60°C
- Löschmittel: Netzmittel + Wasser
- Alle Varianten der Magnum-Serie sind baugleich, dadurch verringern sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Serienmäßiger Fußring.
- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseinrichtung.
- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.



Colt AQUAjet 6 F-25



Colt AQUAjet 9 F-25

Bezeichnung	Artikelnr.	Standring	Manometer	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette	Gewicht in kg	Spritzdauer/ Spritzweite ca. Angaben	Akkreditierung
Colt AQUAjet 6 F-25	16243	-	-	10	34A	40	11,5	40,0 / 6	BAV-P08/21
Colt AQUAjet 9 F-25	16244	-	-	12	43A	25	16,7	79,0 / 6	BAV-P09/21

### Beschreibung

- Temperatur: -25°C bis +60°C
- Löschmittel: Premix
- Alle Varianten der Colt-Serie sind baugleich, dadurch verringern sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.

... mehr als nur **FEUERLÖSCHER.**

[www.bavaria-firefighting.de](http://www.bavaria-firefighting.de)

BAVARIA -  
QUALITÄT  
SEIT 1923



Magnum AQUAjet 6 F-25



Magnum AQUAjet 9 F-25

Bezeichnung	Artikelnr.	Standring	Manometer	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette	Gewicht in kg	Spritzdauer/ Spritzweite ca. Angaben	Akkreditierung
Magnum AQUAjet 6 F-25	15371	X	-	10	34A	40	11,5	40,0 / 6	BAV-P08/21
Magnum AQUAjet 9 F-25	15372	X	-	12	43A	25	16,7	79,0 / 6	BAV-P09/21

### Beschreibung

- Temperatur: -25°C bis +60°C
- Löschmittel: Premix
- Alle Varianten der Magnum-Serie sind baugleich, dadurch verringern sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Serienmäßiger Fußring.
- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseinrichtung.
- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.



**Magnum KITCHEN GUARD AF 6**

Bezeichnung	Artikelnr.	Standring	Manometer	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette	Gewicht in kg	Spritzdauer/ Spritzweite ca. Angaben	Akkreditierung
Magnum KITCHEN GUARD AF 6	12955	X	-	6	21A 75F	40	12,6	37,0 / 5	BAV-P06/21

#### Beschreibung

- Temperatur: -30°C bis +60°
- Löschmittel: Premix
- Alle Varianten der Magnum-Serie sind baugleich, dadurch verringern sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichem Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Unterbrechung des Löschrstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Serienmäßiger Fußring.
- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseinrichtung.
- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebereinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.

Das Passende für Sie - **BAVARIA.**

[www.bavaria-firefighting.de](http://www.bavaria-firefighting.de)



**BAVARIA**<sup>®</sup>

Fire Fighting Solutions



**EINE HERAUS-  
FORDERUNG.  
EINE LÖSUNG.  
BAVARIA.**

**DIE NEUE GENERATION  
DER FEUERLÖSCHER**

# MAXIMUS PureNature & AQUAjet

**EINZIGARTIG** mit  
BAVARIA-ROHRKARTUSCHE





„Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss. Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausbricht, beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss.“



(Verwaltungsgericht  
Gelsenkirchen, 1985  
Oberverwaltungsgericht  
Münster; 1987)

IM ERNSTFALL  
OPTIMAL AUSGERÜSTET  
**Darauf kommt es an.**  
Kontrollieren Sie Ihre  
Feuerlöscher.

Ein großes Augenmerk legen wir auf Ihre Fort- und Weiterbildung in unserem Schulungszentrum in Nürnberg. Vom Brandschutzhelfer, Sachkundigen bis hin zum Brandschutzmanager erhalten Sie eine qualifizierte Ausbildung, die Sie in der Praxis kundenorientiert anwenden können. Für Kunden wollen wir Anbieter erster Wahl von Brandschutzlösungen sein, in dem wir ein umfassendes und einzigartiges Portfolio von Produkten und Dienstleistungen schaffen, mit dem Ziel, Leben und Eigentum zu jeder Zeit zu schützen.

**BAVARIA steht für einen umfassenden Brandschutz der Extraklasse in jeglicher Hinsicht.**

**Informieren Sie sich und kontaktieren Sie uns gerne.**

[www.bavaria-firefighting.de](http://www.bavaria-firefighting.de)



Maximus PureNature SK 50



Maximus AQUAjet 50

Bezeichnung	Artikelnr.	Standing	Manometer	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette	Gewicht in kg	Spritzdauer/ Spritzweite ca. Angaben	Akkreditierung
Maximus PureNature SK 50	16245	-	-	o.A.	A IVB	2	90,0	139,0 / 7	SP 14 / 22
Maximus AQUAjet 50	15810	-	-	o.A.	A	2	90,0	139,0 / 7	BAV-P04/20

### Beschreibung

- Temperatur: +0°C bis +60°C
- Löschmittel PureNature SK 50: Rohrkartusche + Wasser
- Löschmittel AQUAjet 50: Netzmittel + Wasser
- Ansprechendes Design und einfache Bedienung der Maximus-Serie.
- Standardmäßig liefern wir Ihnen hier den 10 m Hochdruck-Schlauch für eine einfache Anwendung.
- Der Behälter ist auf einem Fahrgestell mit zwei Kunststoff-rädern montiert und garantiert eine hervorragende Stabilität und Beweglichkeit.
- Massiver Behälter ohne Anschweißteile mit Zentralöffnung.
- Große Behälteröffnung erleichtert die Wartung.
- Druckminderer garantiert gleichmäßige Druckbeaufschlagung von 13 bar.
- Spezielle Rohrkartusche garantiert hohe Löschleistung (bei Maximus PureNature SK50).
- Unterbrechung des Löschrstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Ventil aus Messing mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet und zusätzlichem Sicherheitsventil.
- Ausgestattet mit einer externen 3 ltr. Stickstoffflasche.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters und Innenbeschichtung durch Polymer hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.
- Für den spannungsfreien Raum können wir Ihnen dieses Gerät auch mit Weitwurfdüse (Art.Nr. 12712) anbieten.



Maximus AQUAjet 50 F-25

Bezeichnung	Artikelnr.	Standring	Manometer	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette	Gewicht in kg	Spritzdauer/ Spritzweite ca. Angaben	Akkreditierung
Maximus AQUAjet 50 F-25	16246	-	-	o.A.	A	2	90,0	139,0 / 7	BAV-P02/22

### Beschreibung

- Temperatur: -25°C bis +60°C
- Löschmittel: Premix
- Ansprechendes Design und einfache Bedienung der Maximus-Serie.
- Standardmäßig liefern wir Ihnen hier den 10 m Hochdruck-Schlauch für eine einfache Anwendung.
- Der Behälter ist auf einem Fahrgestell mit zwei Kunststoffrädern montiert und garantiert eine hervorragende Stabilität und Beweglichkeit.
- Massiver Behälter ohne Anschweißteile mit Zentralöffnung.
- Große Behälteröffnung erleichtert die Wartung.
- Druckminderer garantiert gleichmäßige Druckbeaufschlagung von 13 bar.
- Unterbrechung des Löschrstrahls und stoßweiser Einsatz über die Löschpistole jederzeit möglich.
- Ventil aus Messing mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet und zusätzlichem Sicherheitsventil.
- Ausgestattet mit einer externen 3 ltr. Stickstoffflasche.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters und Innenbeschichtung durch Polymer hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.
- Für den spannungsfreien Raum können wir Ihnen dieses Gerät auch mit Weitwurfdüse (Art.Nr. 12712) anbieten.

GEMEINSAM  
FÜR EINE  
NACHHALTIGE  
ZUKUNFT!

Fahrbare Feuerlöscher für noch mehr **SICHERHEIT.**

[www.bavaria-firefighting.de](http://www.bavaria-firefighting.de)



# FASH PureNature MANO

JETZT  
NEU!

EFFEKTIVE  
PREMIXLÖSUNG





Fash PureNature S 6 Mano

Bezeichnung	Artikelnr.	Standing	Manometer	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette	Gewicht in kg	Spritzdauer/ Spritzweite ca. Angaben	Akkreditierung
Fash PureNature S 6 Mano	16212	-	X	9	27A 144B	48	11,20	27,5 / 5	SP 142 / 21
Fash PureNature S 9 Mano	16216	-	X	10	34A 183 B	25	15,40	37,5 / 5	SP 143 / 21

### Beschreibung

- Temperatur: +5°C bis +60°C
- Löschmittel: Premix
- Diese Variante der Schaum-Dauerdruck-Serie erfreut sich seit vielen Jahren, aufgrund seiner einfachen Handhabung großer Beliebtheit.
- Spezielles Schaummittel garantiert ein sehr gutes Löschergebnis.
- Unterbrechung des Löschrstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Messingventil mit Druckhebelarmatur garantiert einfache Bedienbarkeit.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und Düse.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.



Fash PureNature S 9 Mano

## DIE OPTIMALE ANWENDUNG unserer Feuerlöcher

**1** Beachten Sie die Windrichtung. Löschen Sie nicht die Flammen, sondern das Brandgut bei ausreichendem Abstand.

**2** Flächenbrände von vorne nach hinten löschen.

**3** Löschen Sie stoßweise. Verwenden Sie nur so viel Löschmittel, wie zum Ablöschen erforderlich ist. Für eine evtl. Wiederentzündung, Löschmittelreserven bereitstellen.

**4** Tropf- und Fließbrände von oben nach unten löschen.

**5** Nach Möglichkeit mehrere Löscher gleichzeitig einsetzen – nicht nacheinander.

**6** Personenbrand mit Feuerlöcher löschen.


**7** Verlassen Sie nicht die Brandstelle. Achten Sie auf eine Wiederentzündung.

**8** Lassen Sie einmal benutzte Feuerlöcher immer überprüfen und neu wiederbefüllen.

## FEUERLÖSCHER für den EINSATZ vorbereiten



**1** Sicherung entfernen



**2** Schlagknopf betätigen

**3** Löschpistole einsetzen



- 1 Feuerlöcher
- 2 Brandmelder
- 3 Notruf absetzen
- 4 Wandhydrant
- 5 Einrichtung zur Brandbekämpfung
- 6 Aufzug im Brandfall nicht benutzen



**BAVARIA –  
QUALITÄT  
SEIT 1923**

SICHER MIT **BAVARIA** Produkten UMGEHEN.



**BAVARIA  
LIEGT IHRE  
GESUNDHEIT  
UND UNSER  
ALLER UMWELT  
AM HERZEN.**





## SCHULUNGSZENTRUM

**BAVARIA®**  
Fire Fighting Solutions

BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG  
Thomas-Mann-Str. 61a  
D-90471 Nürnberg  
Telefon 0 911/598 480 0  
nuernberg@bavaria-firefighting.de  
www.bavaria-firefighting.de

## PRODUKTIONSSTÄTTE

**BAVARIA®**  
Fire Fighting Solutions

BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG  
Regensburger Str. 16  
D-93449 Waldmünchen  
Telefon 0 9972/9401 0  
info@bavaria-firefighting.de  
www.bavaria-firefighting.de



**BAVARIA goes NATURE –  
weil DAS unser Leben rettet.**